

S 28 NEW



fiorentini


S 28 NEW

SPECIFICHE PRINCIPALI TECHNICAL SPECIFICATIONS PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	S 28B NEW	S 28S NEW	S 28D NEW	
Larghezza utile di lavoro (2 spazz.) Scrubbing width (2 brushes) Largeur de nettoyage (2 brosses)	mm	1040	1040	1040
Rendimento orario max. Cleaning capacity up to Rendement jusqu'à	m ² /h	3500	4200	4200
Autonomia di lavoro max. Operating range Autonomie	h	4	/	/
Capacità contenitore rifiuti Waste tank capacity Capacité bac de vidange	l	70	70	70
Superficie filtrante Filtering surface Surface filtrante	m ²	6	6	6
Velocità di avanzamento Forward speed Vitesse d'avancement	Km/h	0/5	0/6	0/6
Pendenza superabile a pieno carico Max. slope Pente max. surmontable	%	10	10	10
Rumorosità Noise level Bruit	dB	68	75	75
Raggio minimo di sterzata Turning radius Rayon de virage	mm	1520	1520	1520
SPECIFICHE ALIMENTAZIONE POWER SPECIFICATIONS DONNEES DE L'ALIMENTATION				
Motore di aspirazione Vacuum motor Moteur d'aspiration	w	24v/180w	/	/
Motore spazzola centrale Central brush motor Moteur de la brosse centrale	w	24v / 650w	12v/500w	12v/750w
Motore spazzola laterale Side brush motor Moteur de la brosse latérale	w	24v / 100w	12v/120w	12v/120w
Motore trazione Traction motor Moteur traction	w	24v / 700w	125 OMR hydrost.	125OMR hydrost.
Alimentazione Voltage Alimentation		24v 4 x 6v 330 Ah	/	/
MOTORIZZAZIONE MOTORIZATION MOTORISATION				
Alimentazione (diesel/benz./gas) Feeding (diesel/fuel/gas) Alimentation (diesel/essence/gaz)		Batteria Battery Batterie	Benzina Gasoline Essence	Diesel
Potenza/Cilindri Power/Cylinders Puissance/Cylindres	Km	/	6 cv / 1 cl	3.7 cv / 1 cl
Raffreddamento Cooling Refroidissement	mm	/	Aria Air Air	Aria Air Air
DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS & WEIGHT DIMENSIONS ET POIDS				
Misure: L x l x h Measures: L x w x h Mesures: L x l x h	mm	1390 x 875 x 1178	1390 x 875 x 1178	1390 x 875 x 1178
Spazzola centrale Central brush Brosse centrale	mm	Ø265 x 700	Ø265 x 700	Ø265 x 700
Spazzola laterale Side brush Brosse laterale	mm	Ø400	Ø400	Ø400
Peso macchina a vuoto (senza batteria/ acqua/ operatore) Weight of the machine (without batteries/ water/ operator) Poids de la machine (sans batteries/ eau/ opérateur)	Kg	270	336	336
OPTIONAL				
Scarico alto Hydraulic high dump Dé chargement hydraulique haut		Elettro-idraulico Electric-hydraulic Electro-hydraulique	Elettro-idraulico Electric-hydraulic Electro-hydraulique	Elettro-idraulico Electric-hydraulic Electro-hydraulique
Altezza scarico Height dump Hauteur de décharge	mm	1310	1310	1310
Misure: L x l x h Measures: L x w x h Mesures: L x l x h	mm	1470 x 915 x 1440	1470 x 915 x 1440	1470 x 915 x 1440

ING. O. FIORENTINI S.p.A.

"THE BEST IN FLOOR MACHINES"
sales@ingfiorentini.it • www.ingfiorentini.it

SEDE AMM. E STABILIMENTI

50030 PIANCALDOLI (FI) - Loc. ROMBOLA - Via Piancaldoli, 1896
Tel. +39 055.8173610 - Fax +39 055.817144

50033 PIETRAMALA (FI) - Via Lame, 70/B - Tel. +39 055.813447 - Fax +39 055.813504

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - Via Cà Bianca, 231/C
Tel. +39 051.941743 - Fax +39 051.6942400


FILIALI

20132 MILANO - Via Palmanova, 211/A - Tel. +39 02.27207783 - 2564810 - Fax +39 02.2592779

00012 GUIDONIA MONTECELIO (ROMA) - Via Pontecorvo, 20
Tel. +39 0774.357184 - 378827 - Fax +39 0774.353419 - 353314

Rev. B: Giugno 2011

Distributed by:



S 28
NEW